

**Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, нержавеющая сталь  
DWB97FM50**



**Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.**

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.
- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.
- **Интенсивный режим:** быстрое и эффективное устранение кухонных запахов.
- **PowerBoost.** Вытяжка- увеличение объема с 18 м<sup>3</sup> / мин до 20 м<sup>3</sup> / мин за 5 секунд. Боковое поглощение - увеличение объема с 17 м<sup>3</sup> / мин до 19 м<sup>3</sup> / мин за 5 секунд.
- **Металлический жирулавливающий фильтр-** поглощает частички жира на кухне.

**Технические особенности**

Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота камина (мм) :	583-912/583-1022
Высота прибора без камина (мм) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Вес нетто (кг) :	13,474
Управление :	электрический
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м <sup>3</sup> /ч) :	454
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м <sup>3</sup> /ч) :	379.0
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м <sup>3</sup> /ч) :	324
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м <sup>3</sup> /ч) :	739
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	65
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жирулавливающего фильтра :	нержавеющая сталь
EAN-код :	4242005039609
Мощность подключения (Вт) :	255
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242005 039609

## **Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, нержавеющая сталь DWB97FM50**

### **Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.**

#### **Мощность:**

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 62.5 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: V\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: V\*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 52 / 65 дБ

#### **Окружающая среда и безопасность:**

#### **Размеры:**

- Подходит для вытяжки или рециркуляции
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Освещенность до 214 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

#### **Техническая информация**

- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591  $\varnothing$  15 см: 453 м<sup>3</sup>/ч
  - Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 453 м<sup>3</sup>/h
  - Максимальная производительность 453 м<sup>3</sup>/ч согласно DIN/EN 61591
  - Производительность в режиме FreeBlowing до 739 м<sup>3</sup>/ч
  - Уровень шума: 52 дБ, 58 дБ, 65 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
  - Штуцер для отвода воздуха  $\varnothing$  120 мм / 150 мм
  - Односторонний воздушный поток: предотвращает утечку воздуха внутрь, когда вытяжка не используется
  - Максимальная производительность на интенсивной ступени: 739 м<sup>3</sup>/ч
  - Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 635-965 x 900 x 500 мм
  - Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 635-1075 x 900 x 500 мм
  - Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ):  
703 x 900 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом  
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
  - Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ); 703 x 900 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом  
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
  - Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):  
703 x 900 x 500 мм - монтаж при наличии трубы  
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж телескопической вытяжки
  - Мощность подключения: 255 Вт
  - Электрический кабель длиной 1.3 м
- \* В соответствии с нормативами EU № 65/2014*

