

## KD120HXE

### classica

Вытяжка настенная, 120 см, нержавеющая сталь.

#### ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Поворотные переключатели Classica

#### ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 777 м<sup>3</sup>/ч

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 4 LED лампы по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 49 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 4 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м <sup>3</sup> /ч:	287	389	606	777
Уровень шума IEC 60704-2-13 дБ(А):	49	58	67	73

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 279 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

настенная вытяжка  
120 см  
нержавеющая сталь



**Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

**Подсветка:**



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



**Уровень шума 49 дБ(А):**

Уровень Шума составляет всего 49 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

